



Pakowarki próżniowe seria ekonomiczna

Serię ekonomiczną pakowarek INOXXI tworzą 3 modele, w których obudowa i komora wykonane zostały z wysokiej jakości stali nierdzewnej, a przezroczysta i wypukła pokrywa komory z poliwęglanu. Urządzenia wyposażone są w pompy firmy Busch. Pakowarki posiadają niezbędne dopuszczenia wymagane na rynku polskim oraz certyfikat Unii Europejskiej CE.

INOXXI 427

Pakowarka stołowa
Wydajność pompy 4 m³/h
Pojedyncza listwa zgrzewająca, długość spoiny 270 mm
Wymiary zewn. (wys. x szer. dł.) 310 x 340 x 520 mm
Wymiary komory (wys. x szer. głęb.) 365 x 280 x 95 mm
Waga bez opakowania 36 kg
Zasilanie 230 V/ 50 Hz
Ilość faz 1~

INOXXI 827

Pakowarka stołowa
Wydajność pompy 8 m³/h
Pojedyncza listwa zgrzewająca, długość spoiny 270 mm
Wymiary zewn. (wys. x szer. x dł.) 310 x 340 x 520 mm
Wymiary komory (wys. x szer. głęb.) 365 x 280 x 130 mm
Waga bez opakowania 46 kg
Zasilanie 230 V/ 50 Hz
Ilość faz 1~

INOXXI 1642

Duża pakowarka stołowa
Wydajność pompy 16 m³/h
Pojedyncza listwa zgrzewająca, długość spoiny 420 mm
Wymiary zewn. (wys. x szer. x dł.) 480 x 535 x 580 mm
Wymiary komory (wys. x szer. głęb.) 420 x 460 x 170 mm
Waga bez opakowania 80 kg
Zasilanie 230 V/ 50 Hz
Ilość faz 1~

