



## Pakowarki próżniowe seria profesjonalna

Seria profesjonalna składa się z 6 modeli pakowarek próżniowych. Wszystkie urządzenia wykonane zostały z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Wyposażone zostały w funkcję łagodnej dekompresji, kontrolowanej próżni, system podwójnego zgrzewu. Pompy wyprodukowała firma Busch. Pakowarki posiadają niezbędne dopuszczenia wymagane na rynku polskim oraz certyfikat Unii Europejskiej CE.



### INOXXI 2142

Pakowarka stołowa; Wydajność pompy 21 m<sup>3</sup>/h  
Pojedyncza listwa zgrzewająca, 2 spoiny o dł. 430 mm  
Wymiary zewn. (wys. x szer. x dł.) 480 x 535 x 580 mm  
Wymiary komory (wys. x szer. x dł.) 170 x 460 x 420 mm  
Waga bez opakowania 75 kg  
Zasilanie 230 V/ 50 Hz; Ilość faz 1~  
Dostępny model INOXXI 2142 GAS z funkcją pakowania w gazie



### INOXXI 2180

Pakowarka do ryb; Wydajność pompy 21 m<sup>3</sup>/h  
2 listwy zgrzewające, 2 x 2 spoiny o dł. 320 mm  
Wymiary zewn. (wys. x szer. x dł.) 425 x 975 x 520 mm  
Wymiary komory (wys. x szer. x dł.) 100 x 900 x 360 mm  
Waga bez opakowania 100 kg  
Zasilanie 230 V/ 50 Hz; Ilość faz 1~  
Dostępny model INOXXI 2180 GAS z funkcją pakowania w gazie

### INOXXI 4042

Pakowarka wolnostojąca; Wydajność pompy 40 m<sup>3</sup>/h  
2 listwy zgrzewające, 2 x 2 spoiny o dł. 430 mm  
Wymiary zewn. (wys. x szer. x dł.) 1005 x 645 x 620 mm  
Wymiary komory (wys. x szer. x dł.) 175 x 555 x 455  
Waga bez opakowania 133 kg  
Zasilanie 230 V/ 50 Hz; Ilość faz 1~  
Dostępny model INOXXI 4042 GAS z funkcją pakowania w gazie